



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 537—2018

建筑及园林景观工程用复合竹材

Bamboo-based composite for building and garden landscape engineering

2018-08-24 发布

2019-04-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	2
5 一般要求	3
6 要求	3
7 检验方法	4
8 检验规则	6
9 包装、标志、运输和贮存	7

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国木材保护工业协会、杭州大索科技有限公司。

本标准参加起草单位:浙江新海业竹科技有限公司、赣州森泰竹木有限公司、福建金竹竹业有限公司、浙江永裕竹业有限公司、木材节约发展中心、卓达竹木产业科技有限公司、安徽宏宇竹业科技有限公司、鹰潭易可竹业有限公司、上海摩索新型装饰材料有限公司、太尔胶黏剂(广东)有限公司、浙江庄禾竹业科技有限公司、洪雅竹元科技有限公司、中国物流与采购联合会木材与木制品质量监督检验测试中心、杭州庄宜家具有限公司、福建盈昌竹木生态科技有限公司、湖南风河竹木科技股份有限公司、杭州新竹文化创意有限公司、南京林业大学。

本标准主要起草人:喻迺秋、刘红征、党文杰、林海、陶以明、颜景奇、张亚慧、熊晓晶、宁其斌、李小贤、方务新、唐镇忠、宋剑刚、范珣珣、边国民、仲维水、邬康文、蒋永健、马守华、何品才、戚士龙、高春娥、王倩、张少芳、颜凝香、王忠、何述光、徐江、薛中、沈海鹰、沈道海、沈长生、李海涛、余小溪、李钊。

建筑及园林景观工程用复合竹材

1 范围

本标准规定了建筑及园林景观工程用复合竹材的分类和标记、原材料、要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于室内外墙面装饰、园林景观小品、室外铺地等非建筑结构用复合竹材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 13942.1—2009 木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法

GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18260—2015 木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

GB 30982 建筑胶粘剂有害物质限量

JGJ/T 331 建筑地面工程防滑技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

复合竹材 bamboo-based composite

对竹重组材和竹集成材等的统称。

3.2

竹重组材 strand woven bamboo lumber

竹束或竹束片为组成单元,按顺纹组坯、经胶合压制而成的板材。

3.3

竹集成材 glued laminated bamboo

由精刨竹条或竹展平板材经组拼胶合压制而成的板材。

3.4

竹束 bamboo bundle

经加工而成的相互交联并基本保持纤维原有排列方式的疏松束状单元。

3.5

竹束片 bamboo bundle sheet

具有一定规格幅面的片状竹束材料。