



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 5022—1997

双 层 客 车 技 术 条 件

Specification for double-deck bus

1997-10-08 发布

1998-05-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

中华人民共和国城镇建设
行 业 标 准
双 层 客 车 技 术 条 件
CJ/T 5022—1997

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 9 千字
1998年2月第一版 1998年2月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-11891

*

标 目 328—52

前 言

为了保证双层客车的安全,对我国双层客车的设计、生产进行指导而制定此标准。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部机械设备与车辆标准技术归口单位北京建筑机械综合研究所归口。

本标准起草单位:上海旅游客车厂、广州客车厂、江苏金陵汽车运输总公司、武汉汽轮发电机厂双层客车研究所、河北客车厂。

本标准主要起草人:李念陆、章文贤、吴美珍、何国栋。

中华人民共和国城镇建设行业标准

双层客车技术条件

CJ/T 5022—1997

Specification for double-deck bus

1 范围

本标准规定了双层客车(以下简称客车)的产品型号编制、技术要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于行驶在公路等级不低于二级的道路上的双层客车,其变型车亦可参照执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1589—89 汽车外廓尺寸限界

GB/T 3846—93 柴油车自由加速烟度测量方法

GB/T 6323.6—94 汽车操纵稳定性试验方法 稳态回转试验

GB 7258—1997 机动车运行安全技术条件

GB 8410—94 汽车内饰材料的燃烧特性

GB 9417—88 汽车产品型号编制规则

GB/T 12478—90 客车防尘密封性试验方法

GB 12479—90 客车防尘密封性限值

GB/T 12480—90 客车防雨密封性试验方法

GB 12481—90 客车防雨密封性限值

GB/T 12538—90 汽车重心高度测定方法

GB/T 12539—90 汽车爬陡坡试验方法

GB 12543—90 汽车加速性能试验方法

GB 12544—90 汽车最高车速试验方法

GB 12547—90 汽车最低稳定车速试验方法

GB/T 12673—90 汽车主要尺寸测量方法

GB 12674—90 汽车质量(重量)参数测定方法

GB/T 12676—90 汽车制动性能试验方法

GB/T 12678—90 汽车可靠性行驶试验方法

GB/T 13043—91 客车定型试验规程

GB/T 13053—91 客车驾驶室尺寸

GB/T 13055—91 客车乘客区尺寸

GB/T 13057—91 客车驾驶员座椅尺寸规格

GB/T 13059—91 客车乘客座椅尺寸规格