



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 3060—1996

潜 水 轴 流 泵

Submersible axial-flow pump

1996-07-02 发布

1996-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

前 言

本标准的编制在国内尚属首次。本标准的编制参考了瑞典、德国等国的标准、样本,同时最大限度地引用了国内相关国家标准及行业标准。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 为标准的附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部水处理设备器材标准技术归口单位归口。

本标准由天津市市政工程设计研究院(主编单位)、扬州市亚太特种水泵厂负责起草。

本标准主要起草人:张大群(主编)、金宏、常庆昌、杨光荣、王立彤、周庆明、田玲。

中华人民共和国城镇建设行业标准

潜 水 轴 流 泵

CJ/T 3060—1996

Submersible axial-flow pump

1 范围

本标准规定了潜水轴流泵(以下简称“电泵”)的型式、基本参数、技术要求、检验规则、试验方法、标志、包装等。

本标准适用于输送清水以及物理、化学性质与此类似的液体排放的三相电泵。流量 550~11 000 m³/h,扬程 1.5~12 m,轴功率 3.5~285 kW。

2 引用标准

下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成本标准的条文,在出版时,所示版本均为有效。这些标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 755—87 旋转电机 基本技术要求
- GB/T 1176—87 铸造铜合金技术条件
- GB 1220—92 不锈钢棒
- GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批量的检查)
- GB 3216—89 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法
- GB 4942.1—85 电机、外壳防护等级
- GB 5013.2—85 额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘软电缆 第二部分:通用橡套软电缆
- GB 7021—86 离心泵名词术语
- GB 9112—88 钢制法兰管类型
- GB 9239—88 刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定
- GB 9439—88 灰铸铁件
- GB/T 12785—91 潜水电泵试验方法
- GB/T 13008—91 混流泵、轴流泵技术条件
- GB/T 13306—91 标牌
- GB/T 13384—92 机电产品包装通用技术条件
- CJ 18—86 污水排入城市下水道水质标准
- CJ/T 3038—1995 潜水排污泵
- JB 5274—91 Y 系列(IP44)三相异步电动机技术条件(机座号 355)
- JB/Z 294—87 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法
- JB/Z 346—89 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值
- ZB K22 007—88 Y 系列(IP44)三相异步电动机技术条件(机座号 80~315)