



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 374—2012

建筑用开窗机

Fenestration actuator for building

2012-04-01 发布

2012-08-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类、代号和标记	2
5 一般要求	3
6 要求	4
7 试验方法	7
8 检验规则	11
9 标志、包装、运输和贮存	12

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：长春阔尔科技股份有限公司。

本标准参加起草单位：广东坚朗五金制品股份有限公司、机械工业第九设计研究院有限公司、深圳市秦泰智能窗控技术有限公司、吉林省腾跃装饰装潢有限公司。

本标准主要起草人：刘建宏、杜万明、王喜邦、宋新平、周振全、赵哲、吕宏伟、张伟、赵洪将、呼烨。

建筑用开窗机

1 范围

本标准规定了开窗机产品的术语和定义、分类、代号和标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业与民用建筑中的电动和手动开窗机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 1173 铸造铝合金

GB/T 1220 不锈钢棒

GB/T 2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ka:盐雾

GB/T 3077 合金结构钢

GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB/T 5231 加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB 5237.1—2008 铝合金建筑型材 第1部分:基材

GB 5237.2—2008 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化、着色型材

GB 5237.3—2008 铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材

GB 5237.4—2008 铝合金建筑型材 第4部分:粉末喷涂型材

GB 5237.5—2008 铝合金建筑型材 第5部分:氟碳漆喷涂型材

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

GB 12350—2009 小功率电动机的安全要求

JG/T 227—2007 车库门电动开门机

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

开窗机 fenestration actuator

由机械传动单元与控制单元组成或由机械传动单元单独实现建筑用窗启闭的装置。

3.2

开窗机控制装置 fenestration actuator controller

用于控制开窗机工作的装置(简称控制装置)。