



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 303—2011

木 复 合 门

Wood compound door

2011-02-17 发布

2011-08-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

| | | |
|----------------------------|-------|----|
| 前言 | | I |
| 1 范围 | | 1 |
| 2 规范性引用文件 | | 1 |
| 3 术语和定义 | | 1 |
| 4 分类、代号和标记 | | 2 |
| 5 要求 | | 4 |
| 6 试验方法 | | 9 |
| 7 检验规则 | | 13 |
| 8 标志、包装、运输和贮存 | | 16 |
| 附录 A (资料性附录) 基础标准及常用材料标准目录 | | 17 |

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部住宅产业化促进中心、龙信建设集团有限公司。

本标准参加起草单位：海门协翔实业有限公司、上海龙鼎建设发展有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司。

本标准主要起草人：娄乃琳、刘美霞、陈祖新、余宁馨、黄新、黄华、刘瑛、陈耀星、刘存、王建伟、沈金祥、江涛、季平进、高真、袁政宇、沈世法。

木 复 合 门

1 范围

本标准规定了木复合门的术语和定义、分类、代号和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于民用建筑室内木复合门。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1931 木材含水率测定方法

GB/T 3324—2008 木家具通用技术条件

GB/T 4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.9 家具表面漆膜抗冲击力测定法

GB/T 5823—2008 建筑门窗术语

GB/T 6491—1999 锯材干燥质量

GB/T 8484—2008 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T 8485—2008 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 14155—2008 整樘门 软重物体撞击试验

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 15104—2006 装饰单板贴面人造板

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 21140—2007 指接材 非结构用

GB/T 22636—2008 门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法

JG/T 192—2006 建筑门窗反复启闭性能检测方法

LY/T 1279—2008 聚氯乙烯薄膜饰面人造板

LY/T 1787—2008 集成材 非结构用

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

木复合门 wood compound door

以木材、人造板等为主要材料复合制成的门,包括木复合门扇和木复合门框。

3.2

木复合门扇 wood compound door leaf

以木材、人造板等为主要材料复合制成,面层为单板或其他覆面材料装饰的门扇。