



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 311—2011

柔 性 饰 面 砖

Flexible tile for decoration

2011-02-17 发布

2011-08-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准附录 A 为资料性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国建筑材料检验认证中心。

本标准参加起草单位:烟台同化防水保温工程有限公司、广州福美软瓷有限公司、涂耐可(中国)有限公司、北京市建兴新建材开发中心、山东秦恒科技有限公司。

本标准主要起草人:乔亚玲、杨文颐、张丹武、夏良强、苏湘鄂、陈岗、于承安、阎秀华、李冰、王巧兰、刘洋、刘清华。

柔 性 饰 面 砖

1 范围

本标准规定了柔性饰面砖的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本标准适用于工业与民用建筑墙体装饰用的柔性饰面砖。主要适用于外墙外保温系统的饰面层，其他场合的应用可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008, ISO 780:1997, MOD)
- GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法
- GB/T 1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)(ISO 11341:1994, EQV)
- GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
- GB/T 3810.2—2006 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696:1987, MOD)
- GB 8624—1997 建筑材料燃烧性能分级方法
- GB/T 9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定
- GB/T 9780—2005 建筑涂料 涂层耐沾污性试验方法
- GB/T 17146—1997 建筑材料水蒸气透过性能试验方法
- GB 50210—2001 建筑装修装饰工程质量验收规范
- JG/T 25—1999 建筑涂料 涂层耐冻融循环性测定法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

柔性饰面砖 **flexible tile for decoration**

以高分子聚合物及无机非金属骨料为主要原料，通过一定的生产工艺制成的具有一定柔韧性的轻质饰面砖。

4 分类与标记

4.1 分类

按燃烧性能分为普通型和阻燃型；按耐人工老化性和耐沾污性分为Ⅰ级和Ⅱ级。