



# 中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 206—2007

## 外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料

Environmental friendly silicon-acrylic emulsion  
multi-layer coatings for external thermal insulation

2007-04-09 发布

2007-10-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国建筑工业  
行业标准  
外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料

JG/T 206—2007

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字  
2007 年 7 月第一版 2007 年 7 月第一次印刷

\*

书号：155066 · 2-17791

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权所有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

## 前　　言

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:深圳市嘉达新材科技实业发展有限公司、深圳市嘉达化工有限公司、深圳市标准技术研究院。

本标准主要起草人:熊永强、谭亮、李浪销、高振亚。

本标准为首次发布。

# 外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料

## 1 范围

本标准规定了外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料的标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于以硅丙乳液为基料,与颜料、体质颜料及各种助剂配制成底层、中层和面层,按工艺要求分层施涂在外墙外保温系统上的复层涂料。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法
- GB/T 1733—1993 漆膜耐水性测定法
- GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法(neq ISO 4628:1980)
- GB/T 1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)(eqv ISO 11341:1994)
- GB/T 3186 涂料产品的取样(neq ISO 1512:1974)
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(neq ISO 3696:1987)
- GB/T 6739 涂膜硬度铅笔测定法
- GB/T 9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定
- GB/T 9266 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定
- GB/T 9271—1988 色漆和清漆 标准试板(eqv ISO 1514:1984)
- GB 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度(eqv ISO 3270:1984)
- GB/T 9750 涂料产品包装标志
- GB/T 9755—2001 合成树脂乳液外墙涂料
- GB/T 13491 涂料产品包装通则
- GB/T 15608—1995 中国颜色体系
- HJ/T 201—2005 环境标志产品技术要求 水性涂料
- JC/T 412—1991 建筑用石棉水泥板
- JG/T 24—2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
- JG/T 25 建筑涂料 涂层耐冻融循环性测定法
- JG 149—2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
- JG/T 157—2004 建筑外墙用腻子
- JG 158—2004 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

## 3 标记

外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料的标记由名称代号和企业自编号组成: