



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 24—1999

城市绿化和园林绿地用植物材料 木 本 苗

Plant materials for urban green space
—Tree seedlings

1999-06-04 发布

1999-06-04 实施

中华人民共和国建设部 发布

目 次

说明 Ⅱ

1 主题内容与适用范围 1

2 引用标准 1

3 名词术语 1

4 技术要求 2

5 检测方法 3

6 检验规则 3

7 标志、掘苗、包装、运输、假植或贮存 4

附录 A 常用苗木产品主要规格质量标准(补充件) 5

说 明

根据国家质量技术监督局《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》〔质技监督局标函(1998)216号〕要求,建设部对1992年国家技术监督局批复建设部归口的国家标准转化为行业标准项目及1992年以前建设部批准发布的产品标准项目进行了清理、整顿和审核。建设部以建标(1999)154号文《关于公布建设部产品标准清理整顿结果的通知》对CJ/T 34—1991《城市绿化和园林绿地用植物材料 木本苗》标准予以确认、发布,新编号为CJ/T 24—1999。

为便于标准的实施,现仅对原标准的封面、首页、书眉线上方表述进行相应修改,并增加本说明后重新印刷,原标准版本同时废止。

中华人民共和国城镇建设行业标准

城市绿化和园林绿地用植物材料

木 本 苗

CJ/T 24—1999

Plant materials for urban green space

—Tree seedlings

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用于城市绿化和园林绿地的露地栽植苗木产品的规格、质量、检验和验收等技术要求,及标志、掘苗、包装、运输、假植或贮存等基本要求。

本标准适用于苗圃露地培育的出圃苗木。

2 引用标准

GB 6000 主要造林树种苗木质量分级

CJ/T 23 城市园林苗圃育苗技术规程

3 名词术语

3.1 苗木类型:按培育苗木树种的自然形态分为常绿针叶乔木、落叶针叶乔木、常绿阔叶乔木、落叶阔叶乔木、常绿针叶灌木、常绿阔叶灌木、落叶阔叶灌木、常绿藤木、落叶藤木、竹类、棕榈类等种类;丛生型、匍匐型、蔓生型、单干型等类型。

3.2 丛生型苗木:指自然生长的树形呈丛生状的苗木。

3.3 匍匐型苗木:指自然生长的树形呈匍匐状的苗木。

3.4 蔓生型苗木:指自然生长枝条呈蔓生状的苗木。

3.5 单干型苗木:指经过人工整形后具主干的苗木。

3.6 小乔木:指树种自然生长成龄树高在 3~8 m 的乔木。

3.7 中乔木:指树种自然生长成龄树高在 8~15 m 的乔木。

3.8 大乔木:指树种自然生长成龄树高在 15 m 以上的乔木。

3.9 干径:指苗木主干离地表面 130 cm 处的直径。适用于大乔木和中乔木。

3.10 基径:指苗木主干离地表面 10 cm 处基部直径。适用于小乔木和单干型灌木。

3.11 冠径:指乔木树冠垂直投影面的直径。

3.12 蓬径:指灌木灌丛垂直投影面的直径。

3.13 树高:指乔木从地表面至树木正常生长顶端的垂直高度。

3.14 分枝点高:指乔木从树冠的最下分枝点到地表面的垂直高度。

3.15 灌高:指灌木从地表面至灌丛正常生长顶端的垂直高度。

3.16 移植次数:指苗木在苗圃培育的全过程中经过移栽的次数。