

ICS 43.160
T 52



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 418—2012

洗 扫 车

Cleaning sweeper truck

2012-12-24 发布

2013-04-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中联重科股份有限公司。

本标准参加起草单位：国家建筑城建机械质量监督检验中心。

本标准主要起草人：段建国、朱东旭、李建华、曾舜安、彭玲。

洗 扫 车

1 范围

本标准规定了洗扫车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书和随车文件、运输和贮存。

本标准适用于采用二类定型汽车底盘改装的洗扫车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法
- GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
- GB/T 3766 液压系统通用技术条件
- GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则
- GB/T 12534 汽车道路试验方法通则
- GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法
- GB/T 12674 汽车质量(重量)参数测量方法
- GB 17691 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)
- GB/T 18411 道路车辆 产品标牌
- QC/T 252 专用汽车定型试验规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

洗扫宽度 sweeping and cleaning width

洗扫车进行洗扫作业时能达到的最大有效宽度。

3.2

洗扫洁净率 cleaning rate

洗扫车一次作业所清除的路面垃圾质量与作业前的路面垃圾质量之比。

3.3

洗扫燃油消耗量 oil consumption during sweeping and cleaning operation

路面达到规定洁净率时洗扫车单位作业距离的燃油消耗量。