



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 3054—1999

单扇平开多功能户门

Single side-hung multifunctional external door

1999-04-13 发布

1999-10-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国 建筑工业
行 业 标 准
单扇平开多功能户门
JG/T 3054—1999

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 15 千字
1999 年 10 月第一版 1999 年 10 月第一次印刷
印数 1—1 500

*

书号: 155066 · 2-12719

前 言

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与设备标准技术归口单位中国建筑标准设计研究所归口。

本标准由中国建筑金属结构协会、河北省建设委员会负责起草。

本标准参加起草单位：河北省遵化市钟馗实业公司、深圳方大集团、河北省霸州市特种门窗厂、浙江省湖州钢铁股份有限公司、石家庄开启利门窗公司。

本标准主要起草人：刘敬涛、冯晓峰、李同泽、赵占明。

中华人民共和国建筑工业行业标准

单扇平开多功能户门

JG/T 3054—1999

Single side-hung multifunctional external door

1 范围

本标准规定了单扇平开多功能户门的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准主要适用于住宅建筑用的单扇平开多功能户门。使用功能相近的其他建筑用的分室门也可参照使用。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 1720—1979 漆膜附着力测定法
GB/T 1732—1993 漆膜耐冲击性测定法
GB/T 5824—1986 建筑门窗洞口尺寸系列
GB/T 7633—1987 门和卷帘的耐火试验方法
GB/T 13685—1992 建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法
GB/T 13686—1992 建筑外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能分级及其检测方法
GB/T 16729—1997 建筑外门保温性能分级及其检测方法
GB/T 16730—1997 建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法
GB 17565—1998 防盗安全门通用技术条件
GB 50045—1995 高层民用建筑设计防火规范
GB J 118—1988 民用建筑隔声设计规范
JG/T 3017—1994 硬聚氯乙烯(PVC)内门
JG J 26—1995 居民建筑节能设计标准
CJ/T 3035—1995 城镇建设和建筑工业产品型号编制规则

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 多功能户门 multifunctional external door

具有防盗、防火、保温、隔声、通风等其中三种及其以上组合的使用功能的住宅各户所用的外门。

3.2 单扇平开多功能户门 single side-hung multifunctional external door

单扇门扇、开启方式为平开的多功能户门。

4 产品分类

4.1 分类

中华人民共和国建设部 1999-04-13 批准

1999-10-01 实施