



# 中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 386—2012

---

## 建筑门窗复合密封条

Complex weatherstrip for doors and windows of buildings

2012-11-01 发布

2013-01-01 实施

---

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

|                     |    |
|---------------------|----|
| 前言 .....            | I  |
| 1 范围 .....          | 1  |
| 2 规范性引用文件 .....     | 1  |
| 3 术语和定义 .....       | 1  |
| 4 分类和标记 .....       | 2  |
| 5 要求 .....          | 3  |
| 6 试验方法 .....        | 6  |
| 7 检验规则 .....        | 10 |
| 8 标志、包装、运输、贮存 ..... | 15 |

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、江阴海达橡塑股份有限公司、宁波新安东橡塑制品有限公司、国家化学建筑材料测试中心、晋江市奋发橡塑制品有限公司、广东合和建筑五金制品有限公司、沈阳瑞得塑胶制造有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司。

本标准主要起草人：刘旭琼、马建军、赵本军、俞泰山、孙泉、陈振雷、刘学林、陈振伟、陈义军。

# 建筑门窗复合密封条

## 1 范围

本标准规定了建筑门窗复合密封条术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于建筑门窗用复合密封条。包括海绵复合密封条、包覆海绵复合密封条、遇水膨胀复合密封条、加线复合密封条、软硬复合密封条。其中包覆海绵复合密封条不适用于室外侧使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡  
GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定  
GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件  
GB/T 2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)  
GB/T 3672.1—2002 橡胶制品的公差 第1部分:尺寸公差  
GB/T 3672.2—2002 橡胶制品的公差 第2部分:几何公差  
GB/T 6343 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定  
GB/T 7762 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验  
GB/T 9881 橡胶 术语  
GB/T 14436 工业产品保证文件 总则  
GB/T 16422.2 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯  
GB/T 18173.3—2002 高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶  
GB/T 20739 橡胶制品 贮存指南  
GB/T 24498—2009 建筑门窗、幕墙用密封胶条

## 3 术语和定义

GB/T 9881、GB/T 24498—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**复合密封条 complex weatherstrip**

由不同物理性能的高分子材料复合成型的密封条。

### 3.2

**海绵复合密封条 sponge complex weatherstrip**

由自结皮海绵与其他材料复合成型的密封条。

### 3.3

**包覆海绵复合密封条 sponge weatherstrip with coating**

由发泡材料或发泡材料与其他材料复合成型,外表面包覆薄膜的密封条。