



# 中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 457—2014

## 建筑用 T 型门

Building T-shape rebated doors

2014-10-20 发布

2015-04-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

## 目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 产品分类	3
5 要求	4
6 试验方法	7
7 检验规则	10
8 标志、包装、运输、贮存	11

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:中国建筑装饰装修材料协会、春天集团有限公司。

本标准参加起草单位:中国建材检验认证集团股份有限公司、群升集团有限公司、万嘉集团有限公司、华爵集团有限公司、广东润成创展木业有限公司、北京日上工贸有限公司、浙江锐亿工贸有限公司、浙江金和美工贸有限公司、永康喜盈门门业有限公司、浙江群喜门业有限公司、浙江金大门业有限公司、浙江金凯德工贸有限公司、浙江海心门业有限公司、金田豪迈木业机械有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司。大连金桥木业有限公司、沈阳吉诺尔装饰材料有限公司、步阳集团有限公司、浙江心动门业有限公司、浙江忠恒门业有限公司、北京中科环协节能环保科技发展中心。

本标准主要起草人:任长青、丁辉、袁俊杰、刘正权、董学锋、程新民、王跃斌、关润开、任德旺、胡德忠、卢华升、朱雄攀、单泽喜、崔英杰、陈利新、章敏、邵春生、张家亮、刘春胜、郭忠宝、徐步云、应建芳、柳小勇、吴雁。

## 建筑用 T型门

### 1 范围

本标准规定了建筑用 T型门的术语和定义,产品分类,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于木质以及钢与木材料制作的建筑用 T型内门。不适用于防火门、防盗安全门、逃生门等特种门。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 1720—1979 漆膜附着力测定法
- GB/T 1931 木材含水率测定方法
- GB/T 4893.4—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分:附着力交叉切割测定法
- GB/T 5823 建筑门窗术语
- GB/T 5824 建筑门窗洞口尺寸系列
- GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法
- GB/T 8484 建筑外门窗保温性能分级及检测方法
- GB/T 8485 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法
- GB/T 11793 未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门窗力学性能及耐候性试验方法
- GB/T 14155 整樘门 软重物体撞击试验
- GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板
- GB/T 15104 装饰单板贴面人造板
- GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
- GB 18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
- GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
- GB 21556 锁具通用安全技术条件
- GB/T 22632 门扇 抗硬物撞击性能检测方法
- GB/T 22636 门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法
- GB/T 29049 整樘门 垂直荷载试验
- GB/T 29498 木门窗
- GB/T 29530 平开门和旋转门 抗静扭曲性能的测定
- GB/T 29555 门的启闭力试验方法
- GB/T 29739 门窗反复启闭耐久性试验方法
- GB/T 30591 建筑门窗洞口尺寸协调要求
- JG/T 392 建筑用钢木室内门
- LY/T 1279—2008 聚氯乙烯薄膜饰面人造板