

ICS 53.080

J 83



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 134—2000

竖直循环式停车设备

Vertical circulating mechanical parking system

2000-12-13 发布

2001-05-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

前 言

本标准是参考日本立体停车场工业会 1996 年版《机械式驻车场技术基准(垂直循环方式)》、韩国《关于机械式停车场设置及认定的规定》和台湾地区《机械式停车场安全标准(垂直循环式停车装置)》以及国内一些企业标准制定的。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部北京建筑机械综合研究所归口。

本标准负责起草单位：建设部北京建筑机械综合研究所。

参加起草单位：昌威自动化停车设备有限公司、北京鸿安停车库制造有限公司、承德华一机械车库集团有限责任公司和北京恩菲停车设备集团。

本标准主要起草人：吴绪钧、严 红、崔继忠、张庆东、肖友谷、刘 群、马旭东、姜 勇。

本标准委托建设部北京建筑机械综合研究所负责解释。

竖直循环式停车设备

Vertical circulating mechanical parking system

1 范围

本标准规定了竖直循环式停车设备的定义、分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存等。

本标准适用于竖直循环式停车设备(以下简称停车设备)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 191—2000 包装储运图示标志
- GB/T 1243—1997 短节距传动用精密滚子链和链轮
- GB 2694—1981 输电线路铁塔制造技术条件
- GB/T 3811—1983 起重机设计规范
- GB 5013.1—1997 额定电压 450 V/750 V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分:一般要求
- GB 5013.4—1997 额定电压 450 V/750 V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分:软线和软电缆
- GB 5023.1—1997 额定电压 450 V/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分:一般要求
- GB 5023.3—1997 额定电压 450 V/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分:固定布线用无护套电缆
- GB 5023.4—1997 额定电压 450 V/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分:固定布线用护套电缆
- GB 5023.5—1997 额定电压 450 V/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分:软电缆(软线)
- GB 5023.7—1997 额定电压 450 V/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 7 部分:2 芯或多芯屏蔽或非屏蔽软电缆
- GB/T 9799—1997 金属覆盖层 钢铁上的锌电镀层
- GB/T 13306—1991 标牌
- GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件
- GB 50067—1997 汽车库、修车库、停车场设计防火规范
- JG/T 5011.12—1992 建筑机械与设备 涂漆通用技术条件
- JG/T 5050—1994 建筑机械与设备 可靠性考核通则
- JG/T 5082.1—1996 建筑机械与设备 焊接件通用技术条件
- JG/T 5105—1998 机械式停车设备分类
- JG 5106—1998 机械式停车场设备安全规范 总则
- JB 5777.3—1991 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(台、柜)基本试验方法