



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 23—1999

城市园林苗圃育苗技术规程

1999-06-04 发布

1999-06-04 实施

中华人民共和国建设部 发布

目 次

说明	I
1 总则	1
2 圃地选择与区划	1
3 整地、施肥与轮作.....	2
4 苗木繁殖	2
5 幼苗抚育	3
6 大苗培育	3
7 病虫害防治	4
8 苗木出圃	4
9 技术档案	5
附录 用词及用语说明.....	7

说 明

根据国家质量技术监督局《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》〔质技监督局标函(1998)216号〕要求,建设部对1992年国家技术监督局批复建设部归口的国家标准转化为行业标准项目及1992年以前建设部批准发布的产品标准项目进行了清理、整顿和审核。建设部以建标(1999)154号文《关于公布建设部产品标准清理整顿结果的通知》对CJ 14—1986《城市园林苗圃育苗技术规程》标准予以确认、发布,新编号为CJ/T 23—1999。

为便于标准的实施,现仅对原标准的封面、首页、书眉线上方表述进行相应修改,并增加本说明后重新印刷,原标准版本同时废止。

城市园林苗圃育苗技术规程

1 总则

1.1 为了加强城市园林苗圃技术管理,提高育苗技术水平,满足城市园林绿化对苗木的基本需要,特制订本规程。

1.2 本规程主要对城市园林绿化需要的乔木、灌木和部分花木的繁育技术作出有关规定。其他专业苗圃可参照使用。花卉、草皮、地被植物、水生植物和盆栽花木等园林植物的育苗规程另行制订。

1.3 一个城市的园林苗圃面积应占建成区面积的2%~3%,并根据城市园林绿化的发展及市场需要制订苗木生产规划。

1.4 园林苗圃要结合生产实际,开展科学试验,推广采用新技术,逐步实现良种壮苗,培育种类丰富、造型优美的苗木产品。

1.5 各地园林苗圃应结合当地的实际情况,制订育苗技术操作规程,加强技术培训和考核,努力提高职工技术素质,按规程指导苗圃育苗生产。

2 圃地选择与区划

2.1 圃地选择

2.1.1 各城市应根据城市绿化规划的要求设置园林苗圃。设置两个苗圃以上时,宜分设于城市的不同方位。

2.1.2 苗圃宜建于背风向阳、地势平坦之处,生产区的坡度一般不大于0.2%;如建于丘陵地,应开垦梯田。

2.1.3 苗圃土壤的物理、化学性状应良好;土层深度在50 cm以上,pH值宜为6.0~7.5,含盐量宜低于0.2%,有机质含量不低于2.5%,氮、磷、钾的含量与比例应适宜。

2.1.4 圃地应水源充足、排灌方便,地下水位宜为2 m左右,并无严重的大气和水源污染。交通方便,距市中心一般不宜远于20 km。

2.2 苗圃区划

2.2.1 根据育苗生产需要,苗圃应划分为生产区和辅助区。

2.2.2 生产区用地不得少于苗圃总面积的80%,一般可分为以下五个小区:

- a. 幼苗繁殖小区,宜设在土质好、水源近、并靠近管理区的平坦地段。
- b. 小苗培育小区,宜靠近幼苗繁殖区。
- c. 大苗栽培小区,宜安排在土质一般的平地或缓坡地。
- d. 科学试验小区,根据不同试验的需要,分别在上述小区内选定,一般宜设在管理区附近。
- e. 母本小区,应在土壤肥沃、土层深厚处建立;也可在圃外建立采种基地。

2.2.3 辅助区包括管理区、机具站、仓库、积肥场等。要统筹规划,科学安排道路、水、暖、电等系统;苗圃周围宜营造防护林。