



中华人民共和国国家标准

GB 7956.21—2025

消防车 第 21 部分：器材消防车

Fire fighting vehicles—Part 21: Equipment storage fire fighting vehicle

2025-12-02 发布

2027-01-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	1
4.1 基本要求	1
4.2 整车要求	1
4.3 操作说明和标识要求	1
4.4 照明系统要求	2
4.5 绞盘要求	2
4.6 车用起重尾板要求	2
4.7 随车文件、工具及易损件要求	2
5 试验方法	2
5.1 基本要求试验	2
5.2 整车要求试验	3
5.3 操作说明和标识检查	3
5.4 照明系统要求试验	3
5.5 绞盘要求试验	4
5.6 车用起重尾板要求试验	4
5.7 随车文件、工具及易损件检查	4
6 检验规则	4
6.1 检验分类	4
6.2 判定规则	4
7 包装、运输和贮存	5
7.1 包装	5
7.2 运输	5
7.3 贮存	5

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB 7956《消防车》的第 21 部分。GB 7956 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：通用技术条件；
- 第 2 部分：水罐消防车；
- 第 3 部分：泡沫消防车；
- 第 4 部分：干粉消防车；
- 第 5 部分：气体消防车；
- 第 6 部分：压缩空气泡沫消防车；
- 第 7 部分：泵浦消防车；
- 第 8 部分：高倍泡沫消防车；
- 第 9 部分：水雾消防车；
- 第 10 部分：机场消防车；
- 第 11 部分：涡喷消防车；
- 第 12 部分：举高消防车；
- 第 13 部分：通信指挥消防车；
- 第 14 部分：抢险救援消防车；
- 第 15 部分：化学救援消防车；
- 第 16 部分：照明消防车；
- 第 17 部分：排烟消防车；
- 第 18 部分：洗消消防车；
- 第 21 部分：器材消防车；
- 第 22 部分：供液消防车；
- 第 23 部分：供气消防车；
- 第 24 部分：自装卸式消防车。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国国家消防救援局提出并归口。

引　　言

消防车是消防救援队伍用于火灾扑救或灾害现场救援的特种车辆,紧急情况下使用,保障人民生命财产安全。GB 7956《消防车》是指导我国消防车设计、制造和检验的基础性、通用性标准。按照消防车主要类别,GB 7956 包括但不限于以下部分。

- 第 1 部分:通用技术条件。目的在于规定全部类型消防车的通用技术要求。
- 第 2 部分:水罐消防车。目的在于规定水罐消防车和供水消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 3 部分:泡沫消防车。目的在于规定泡沫消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 4 部分:干粉消防车。目的在于规定干粉消防车、干粉泡沫联用和干粉水联用消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 5 部分:气体消防车。目的在于规定气体消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 6 部分:压缩空气泡沫消防车。目的在于规定压缩空气泡沫消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 7 部分:泵浦消防车。目的在于规定泵浦消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 8 部分:高倍泡沫消防车。目的在于规定高倍泡沫消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 9 部分:水雾消防车。目的在于规定水雾消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 10 部分:机场消防车。目的在于规定机场消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 11 部分:涡喷消防车。目的在于规定涡喷消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 12 部分:举高消防车。目的在于规定登高平台消防车、云梯消防车、举高喷射消防车和举高破拆消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 13 部分:通信指挥消防车。目的在于规定通信指挥消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 14 部分:抢险救援消防车。目的在于规定抢险救援消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 15 部分:化学救援消防车。目的在于规定化学救援消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 16 部分:照明消防车。目的在于规定照明消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 17 部分:排烟消防车。目的在于规定排烟消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 18 部分:洗消消防车。目的在于规定洗消消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 19 部分:侦检消防车。目的在于规定侦检消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 20 部分:特种底盘消防车。目的在于规定隧道消防车、履带消防车、轨道消防车和水陆两用消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 21 部分:器材消防车。目的在于规定器材消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 22 部分:供液消防车。目的在于规定供液消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 23 部分:供气消防车。目的在于规定供气消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。
- 第 24 部分:自装卸式消防车。目的在于规定自装卸式消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求。

本文件主要规定了器材消防车的整车特殊要求和专用装置的技术要求,与 GB 7956.1 规定的通用技术条件共同使用,作为器材消防车的全部技术要求。

消防车 第 21 部分：器材消防车

1 范围

本文件规定了器材消防车的技术要求、检验规则及包装、运输和贮存要求，描述了相应的试验方法。本文件适用于器材消防车（以下简称“器材车”）的设计、制造和检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 7956.1 消防车 第 1 部分：通用技术条件
- GB 7956.14—2015 消防车 第 14 部分：抢险救援消防车
- QC/T 699 车用起重尾板

3 术语和定义

GB 7956.1 界定的术语和定义适用于本文件。

4 技术要求

4.1 基本要求

器材车应符合 GB 7956.1 的规定。

4.2 整车要求

- 4.2.1 采用拉臂钩式自装卸装置的器材车，用拉臂钩连续装卸模块箱 100 次，模块箱的举升和下降应平稳，无窜动、冲撞和卡滞现象，液压系统无漏油和渗油等现象，模块箱不应出现变形，模块箱内的器材应固定可靠、状态完好，模块箱在收回到车上后应能自动固定限位，车辆行驶和制动时模块箱不应滑动。
- 4.2.2 采用吊臂式自装卸装置的器材车，用吊臂连续装卸模块箱 50 次，动作应平稳、准确，无爬行、振颤、发卡等异常现象，无漏油、机件损坏等异常现象或故障，模块箱内的全部器材均应固定可靠、状态完好。模块箱在收回到车上后应能自动固定限位，车辆行驶和制动时模块箱不应滑动。

- 4.2.3 采用支腿式自装卸装置的器材车，支腿连续支承模块箱顶升 100 次，装置不应有漏油、结构件变形和运动卡滞等现象，模块箱内的全部器材均应固定可靠、状态完好。模块箱在收回到车上后应能自动固定限位，车辆行驶和制动时模块箱不应滑动。

4.3 操作说明和标识要求

- 4.3.1 随车器材固定位置处应设置对应的器材名称的标牌，各器材箱明显位置处应设置有罗列该器材箱内所有器材的器材明细标牌，驾驶室或其他方便阅读处应设置该车所有器材明细及布置位置的标牌。标牌应固定可靠，不应因震动、高温、水淋等原因脱落。